Produktinformationen

Faltenbalg aus Chromleder

Eignung

Faltenbalg aus Leder zur Abdeckung offener Kugelführungen.

- Schutz vor Staub, Schmutz, kalten Spänen..
- Keine Beeinträchtigung der Leichtgängigkeit der Führung.
- Individuell angepasst an die Einbausituation.

Merkmale

- Das Verhältnis Innendurchmesser di zum Außendurchmesser da ist so gewählt, dass der Faltenbalg über eine gute Stabilität verfügt.
- Optimales Einzugsverhältnis (l/le).
- Im Gegensatz zu Faltenbälgen aus Gummi oder Kunststoff wird die Leichtgängigkeit der Kugelführung nicht beeinflusst.
- Der natürliche Werkstoff ist durch eine Beschichtung gegen Umwelteinflüsse weitgehend resistent. Bei Kontakt mit Kühlflüssigkeit, Laugen oder Ähnlichem ist vorab die Verträglichkeit zu prüfen.

Artikel-Nr.:

Technische Daten

Befestigungsart	radiale Befestigung
Formel Einzugslänge Faltenbalg	**le = l · q** q = Faktor für Einzugslänge le

Abmessungen

Wellendurchmesser (dw)	100 mm
Aussendurchmesser (da)	160
Innendurchmesser (di)	120
Auszugslänge max.	1500
Faktor für Einzugslänge (q)	0.12
Stulpenlänge (b)	10