

# Produktinformationen

## Faltenbalg aus Chromleder

### Eignung

Faltenbalg aus Leder zur Abdeckung offener Kugelführungen.

- Schutz vor Staub, Schmutz, kalten Spänen..
- Keine Beeinträchtigung der Leichtgängigkeit der Führung.
- Individuell angepasst an die Einbausituation.

### Merkmale

- Das Verhältnis Innendurchmesser  $d_i$  zum Außendurchmesser  $d_a$  ist so gewählt, dass der Faltenbalg über eine gute Stabilität verfügt.
- Optimales Einzugsverhältnis ( $l/l_e$ ).
- Im Gegensatz zu Faltenbälgen aus Gummi oder Kunststoff wird die Leichtgängigkeit der Kugelführung nicht beeinflusst.
- Der natürliche Werkstoff ist durch eine Beschichtung gegen Umwelteinflüsse weitgehend resistent. Bei Kontakt mit Kühlflüssigkeit, Laugen oder Ähnlichem ist vorab die Verträglichkeit zu prüfen.



Artikel-Nr.:

### Technische Daten

<b>Befestigungsart</b>	radiale Befestigung
<b>Formel Einzugslänge Faltenbalg</b>	$l_e = l \cdot q$ q = Faktor für Einzugslänge $l_e$

### Abmessungen

<b>Wellendurchmesser (dw)</b>	24-25 mm
<b>Aussendurchmesser (da)</b>	60 mm
<b>Innendurchmesser (di)</b>	36 mm
<b>Auszugslänge max.</b>	1000 mm
<b>Faktor für Einzugslänge (q)</b>	0.2
<b>Stulpenlänge (b)</b>	6 mm

