

Produktinformationen

Faltenbalg aus Chromleder

Eignung

- Faltenbalg aus Leder zur Abdeckung offener Kugelführungen.
- Schutz vor Staub, Schmutz, kalten Spänen..
 - Keine Beeinträchtigung der Leichtgängigkeit der Führung.
 - Individuell angepasst an die Einbausituation.

Merkmale

- Das Verhältnis Innendurchmesser d_i zum Außendurchmesser d_a ist so gewählt, dass der Faltenbalg über eine gute Stabilität verfügt.
- Optimales Einzugsverhältnis (l/l_e).
- Im Gegensatz zu Faltenbälgen aus Gummi oder Kunststoff wird die Leichtgängigkeit der Kugelführung nicht beeinflusst.
- Der natürliche Werkstoff ist durch eine Beschichtung gegen Umwelteinflüsse weitgehend resistent. Bei Kontakt mit Kühlflüssigkeit, Laugen oder Ähnlichem ist vorab die Verträglichkeit zu prüfen.

Artikel-Nr.:



Technische Daten

Befestigungsart	axiale Befestigung
Formel Einzugslänge Faltenbalg	$l_e = l \cdot q$ q = Faktor für Einzugslänge l_e

Abmessungen

Wellendurchmesser (dw)	18-20 mm
Aussendurchmesser (da)	50
Innendurchmesser (di)	31
Auszugslänge max.	500
Faktor für Einzugslänge (q)	0.25
Stulpenlänge (b)	6

