

# Informations produit

## Soufflet en cuir au chrome

### Aptitude

Soufflet en cuir pour la protection de guidages à billes ouverts.

- Protection de guidages ouverts contre l'encrassement.
- Les soufflets n'ont aucune influence sur la mobilité du guidage.
- Adaptation individuelle à chaque particularité de montage.

### Caractéristiques

- Les diamètres intérieur  $d_i$  et extérieur  $d_a$  ont été choisis pour assurer une bonne stabilité au soufflet.
- Rapport d'extension optimal ( $l/l_e$ ).
- Contrairement aux soufflets en caoutchouc ou plastique, ils n'influencent pas la mobilité du guidage.
- Le matériau naturel est résistant aux influences de l'environnement, toutefois il convient d'être prudent avec certains fluides réfrigérants.



Référence :

### Caractéristiques techniques

<b>Type de fixation</b>	Fixation radiale
<b>Formule longueur de retrait soufflet</b>	$l_e = l \cdot q$ q = factor for contracted length $l_e$

### Dimensions

<b>Diamètre d'arbre (<math>d_w</math>)</b>	30-32 mm
<b>Diamètre extérieur (<math>d_a</math>)</b>	65
<b>Diamètre intérieur (<math>d_i</math>)</b>	42
<b>Longueur d'extension maxi</b>	1500
<b>Facteur de longueur de retrait (<math>q</math>)</b>	0.25
<b>Longueur du manchon (<math>b</math>)</b>	8

